

# Odsyłacze(links)

Zaloguj się do konta FTP ze swoją stroną. Następnie ściągnij z niej dokument HTML, do folderu HTML, o nazwie **page1.html**. To na nim będziesz dzisiaj pracował.

W Folderze HTML Stwórz plik tekstowy **plik.txt**. Wpisz do niego swoje imię i nazwisko

Na koncie FTP stwórz folder pliki.

Wejść do niego i przeciągnij z folderu HTML (na pulpicie) stworzony plik **plik.txt**.

Skopiuj plik z dzisiejszą lekcją do folderu HTML i zmień mu nazwę na **dokument.pdf**.

Przeciągnij stworzony plik **dokument.pdf** do folderu **pliki** na swoim koncie ftp.

Przeczytaj przykłady na zdjęciach poniżej.

Odsyłacze (ang. *links*) w HTML tworzy się za pomocą znacznika `<a>`. Oto różne rodzaje odsyłaczy z przykładami:

## 1. Odsyłacz do zewnętrznej strony internetowej

To najczęściej używany typ odsyłacza, który przenosi użytkownika na inną stronę internetową.

```
html 📄 Skopiuj kod  
  
<a href="https://www.google.com">Odwiedź Google</a>
```

## 2. Odsyłacz do strony wewnętrznej (inny plik w tej samej witrynie)

Link przenoszący do innej podstrony w obrębie tej samej witryny.

```
html 📄 Skopiuj kod  
  
<a href="kontakt.html">Strona kontaktowa</a>
```

### 3. Odsyłacz do sekcji na tej samej stronie (kotwica)

Można utworzyć odsyłacz, który przenosi do konkretnej części tej samej strony.

```
html 📄 Skopiuj kod  
  
<a href="#sekcja1">Przejdź do sekcji 1</a>  
  
<!-- Gdzieś niżej na stronie -->  
<h2 id="sekcja1">Sekcja 1</h2>  
<p>To jest treść sekcji 1.</p>
```

### 4. Odsyłacz do pliku do pobrania

Można utworzyć link, który pozwala na pobranie pliku.

```
html 📄 Skopiuj kod  
  
<a href="pliki/dokument.pdf" download>Pobierz dokument PDF</a>
```

### 5. Odsyłacz do adresu e-mail (mailto)

Link otwierający klienta poczty e-mail z wypełnionym adresem odbiorcy.

```
html 📄 Skopiuj kod  
  
<a href="mailto:kontakt@przyklad.com">Wyślij do nas e-mail</a>
```

### 6. Odsyłacz do numeru telefonu (tel)

Link umożliwiający szybkie wykonanie połączenia telefonicznego (na urządzeniach mobilnych).

```
html 📄 Skopiuj kod  
  
<a href="tel:+48123456789">Zadzwoń do nas</a>
```



## 7. Odsyłacz otwierający w nowej karcie

Aby odsyłacz otwierał się w nowej karcie przeglądarki, należy użyć atrybutu `target="_blank"`.

html

 Skopiuj kod

```
<a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">Otwórz Wikipedię w nowej karcie</a>
```

## 8. Odsyłacz z protokołem FTP

Odsyłacze mogą także prowadzić do zasobów na serwerach FTP.

html

 Skopiuj kod

```
<a href="ftp://ftp.example.com/plik.txt">Pobierz plik z serwera FTP</a>
```

W sekcji BODY, czyli pod linijką

```
<body>
```

Wpisać kody ze wszystkich przeczytanych przykładów odsyłaczy.